

MIST CANON



Specifications Techniques:

MOTEUR : 35 HP LOMBARDINI (LDW 1404), Diesel, 4 Cylindres, 4 Temps, Refroidissement Liquide. Démarreur Électrique, Alternateur 12 V CC Recharge de Batterie. (Fabriqué en Italie)

Pompe Haute Pression : Comet « APS 51 ». (Fabriqué en Italie)

Unité de Contrôle de la Pompe : Comet « HPR ». (Fabriqué en Italie)

Réservoirs : Réservoirs de Formulation : 500 L. Réservoir de Carburant : 30 L. Réservoir de Rinçage : 30 L.

Matériau du Réservoir : Réservoirs en Polyéthylène, boîtier de protection du ventilateur en fer Consommation de Formulation: 0-130 L/H. Consommation de Carburant : 1-1,5 L / H.

Télécommande : Démarrage - arrêt du moteur, contrôle de la vitesse du moteur, marche/arrêt de la pulvérisation, allumage/extinction des lampes, contrôle de la tête de pulvérisation avec des commandes simples et des voyants d'avertissement.

Distance de Pulvérisation : (Max.) Pulvérisation de Brouillard < haut 30. avant 35m. **Pistolet de Pulvérisation** < Pulvérisation Courte 3 m. Pulvérisation Longue 12 m.

Sorties de Pulvérisation : La tête de pulvérisation rotative automatique peut être orientée dans différentes directions, haut-bas, droite-gauche, à l'aide de la télécommande. Un pistolet de pulvérisation de 50 mètres de long, un appareil de canalisation de produits phytosanitaires est fourni avec la machine.

Dimensions : 120 cm x 98 cm x 160 cm (L x l x H) (dimensions du châssis).

Poids : 450 kg

Garantie: 2 Ans



La tête de pulvérisation :

Pour les utilisations nocturnes, il existe une spécification d'éclairage sur la tête rotative. La tête rotative peut facilement être manipulée par le joystick sur la télécommande. La rotation de la tête peut être arrêtée à l'angle désiré. Il est possible de pulvériser des zones difficiles d'accès, là où les véhicules et les camions ne peuvent pas se rendre, lorsque les conditions routières sont inconfortables, grâce à la tête rotative qui permet un mouvement de 270° (haut-bas) et de 360° (gauche-droite)




Buses :

16 buses de pulvérisation, comprenant 8 buses de pulvérisation ULV et 8 buses de pulvérisation de brouillard.

Les buses de pulvérisation anti-goutte peuvent être ajustées à différents angles de pulvérisation.

Certaines buses de pulvérisation peuvent être désactivées selon les besoins.

Les buses de pulvérisation sont résistantes aux pesticides et à la corrosion.



Tailles en microns :

La machine a la capacité de pulvérisation entre 10 et 300 microns.

Fonction de pulvérisation ULV

Pulvérisation durable avec des gouttelettes entre 20 et 50 microns.

Fonction de pulvérisation de brouillard

Pulvérisation durable avec des gouttelettes entre 50 et 100 microns.

Fonction de pulvérisation de maintien

Pulvérisation durable avec des gouttelettes entre 80 et 300 microns.



Tailles en microns :

Câble de 6 mètres de long avec connecteur.

Démarrage-arrêt du moteur, contrôle de la vitesse du moteur, mise en marche/arrêt de la pulvérisation, allumage/extinction de la lampe, contrôle de la tête de pulvérisation.

Voyants d'avertissement : témoin température, témoin d'alternateur, témoin d'essence, témoin de pulvérisation, système d'information opérateur pour l'éclairage.



Support / Pistolet de pulvérisation à longue durée :

Système de bobine de tuyau manuel résistant aux pesticides et à la corrosion, haute pression, de 50 mètres de long, présent sur la machine. La gâchette sur le pistolet de pulvérisation permet d'activer ou de désactiver la pulvérisation.

Le pistolet de pulvérisation offre deux spécifications de pulvérisation : courte distance (3 mètres) / longue distance (12 mètres).

"Brumisation thermique", "Électrostatique", "Pompe de dosage micro", "Télécommande sans fil", "Caméra de recul", "Fertilisation des arbres en profondeur".

Des spécifications personnalisées peuvent être ajoutées.

Les machines sont garanties 2 ans contre d'éventuels défauts de fabrication. Garantie de disponibilité de pièces détachées pendant 10 ans. Capacité de travail de 50 heures en continu.

La cuve de solution de 500 litres, résistante aux pesticides et à la corrosion, est fabriquée en polyéthylène.

Le système de pesée sur le stockage est facilement montable/démontable.

Réservoir de carburant de 30 litres, résistante à la corrosion, montable/démontable présent sur la machine.

Réservoir de rinçage de 30 litres, résistante à la corrosion, montable/démontable présent sur la machine.

Même en cas d'utilisation à pleine puissance, la pollution sonore est inférieure à 80 décibels.

Les dimensions et le poids de la machine conviennent aux camionnettes/véhicules de livraison

