NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE FIXES

MLC-C

PRESSION	DÉBIT	PUISSANCE ABSORBÉE
130÷210 bar	600÷1000 l/h	3÷6,7 kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- BY-PASS - BYP (MODÈLES BY PASS)
- VALVE THERMOSTATIQUE - TSV (MODÈLES BY PASS)
- DELAYED TOTAL STOP - DTS (MODÈLES « D »)
- MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC (MODÈLES « D »)
- FLOODING PREVENTION SYSTEM - FPS (MODÈLES « D »)
- NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC (MODÈLES « D »)
- WORKING HOURS COUNTER - WHC (MODÈLES « D »)
- INTELLIGENT PROPORTIONAL SWITCH OFF - IPSF (MODÈLES « D »)

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

INDUSTRIE DE CONSTRUCTION

MUNICIPALITÉS

BRICOLAGE ET JARDINAGE

INDUSTRIE LOURDE

INNOVATIONS

G6000™ CERAMIC TECH GUN

MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

SPÉCIFICATIONS

ÉQUIPÉ D'UNE PLAQUE MÉTALLIQUE PEINTE POUR LE MONTAGE MURAL

POMPE AVEC TÊTE EN LAITON EN TROIS PISTONS EN CÉRAMIQUE ASSURANT UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE

MANOMÈTRE PROFESSIONNEL PERMETTANT UN CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE

DONNÉES TECHNIQUES

		BY-PASS				DELAYED TOTAL STOP			
		MLC-C 1310P M	**MLC-C 1813P T**	**MLC-C 1915P T**	**MLC-C 2117P T**	**MLC-C D1310P M**	**MLC-C D1813P T**	**MLC-C D1915P T**	**MLC-C 2117P T**
Code		PPEL40078	PPEL40080	PPEL40082	PPEL40084	PPEL40079	PPEL40081	PPEL40083	PPEL40085
PERFORMANCES									
Pression de service	bar/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21
Débit	l/h	600	800	900	1000	600	800	900	1000
Entrée d'eau température max.	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,5	3-400-50/8,6	3-400-50/9,4	3-400-50/12	1-230-50/14,5	3-400-50/8,6	3-400-50/9,4	3-400-50/12
Puissance absorbée	kW	3	4,7	5	6,4	3	4,7	5	6,4
Pôle moteur/régime		4-1400	2-2800	4-1400	4-1400	4-1400	2-2800	4-1400	4-1400
Commande à distance		BYP	BYP	BYP	BYP	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompe/tête/pistons		Ipc à plongeur/ laiton/céram-ique	Ipc à plongeur/ laiton/céram-ique	Ipc à plongeur/ laiton/céram-ique	Ipc à plongeur/ laiton/céram-ique	Ipc à plongeur/ laiton/céram-ique	Ipc à plongeur/ laiton/céram-ique	Ipc à plongeur/ laiton/céram-ique	Ipc à plongeur/ laiton/céram-ique
Dimension (LxlxH)	cm	34x47x61	35x48x61	36x50x61	31x52x61	34x47x61	35x48x61	36x50x61	37x52x61
Poids	kg	35	35	40	50	35	35	40	50

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020
POIGNÉE G6000

RÉFÉRENCE: LCPR40087
RALLONGE P70 INOX

RÉFÉRENCE: UGLN40000
BUSE HAUTE PRESSION (POUR 1310)

RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTE PRESSION (POUR 1813/1915/2117)

RÉFÉRENCE: TBAP25324
TUYAU HAUTE PRESSION 10m

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: IPIP40014
POIGNÉE G6000

RÉFÉRENCE: LCLC40004
RALLONGE P70 INOX BAÏONNETTE

RÉFÉRENCE: LCPR40039
TÊTE DE CANON À MOUSSE

RÉFÉRENCE: LCPR40040
TÊTE DE CANON À MOUSSE

RÉFÉRENCE: LCPR14858
KIT SABLAGE D.1,4 (POUR 1310)

RÉFÉRENCE: LCPR14859
KIT SABLAGE D.1,5 (POUR 1813)

RÉFÉRENCE: LCPR13557
KIT SABLAGE D.1,6 (POUR 1915/2117)

RÉFÉRENCE: PRCH00065
SAC DE SABLE 50KG

RÉFÉRENCE: LCPR93178
TURBO LANCE TTR-16 D.1,35 (POUR 1310/1915) TO USE WITH IPPR40020

RÉFÉRENCE: LCPR40016
TURBO LANCE TTR-16 D.1,40 (POUR 1813) TO USE WITH IPPR40020

RÉFÉRENCE: LCPR40054
TURBO LANCE TPR-25 D.1,30 (POUR 2117) TO USE WITH IPPR40020

RÉFÉRENCE: KTRI40311
KIT DE MAINTENANCE 500H (POUR 1310)

RÉFÉRENCE: KTRI40317
KIT DE MAINTENANCE 500H (POUR 1813)

RÉFÉRENCE: KTRI40313
KIT DE MAINTENANCE 500H (POUR 1915)

RÉFÉRENCE: KTRI40338
KIT DE MAINTENANCE 500H (POUR 2117)